

Специальное предложение от ООО «ТД Редут СБ»!



New Vision NV-IPB201 (3.6)

Уличные IP-камеры

Артикул (ID): 35691

Розница:

~~8 751 р.~~

Скидка -70%

Ваша цена:

2 625 р.

Экономия 6 126 р.!

Характеристики

POE	POE
ИК-подсветка	25 м
Класс защиты	IP67
Макс. разрешение, Мпикс	2
Объектив	3.6 мм
Питание	12VDC
Рабочая температура	От -40 до +50
Размер матрицы	1/2.8
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Люкс	0.01
Антивандалность	есть
Запись на SD карту	Нет
Звук	нет

Технические документы

[Сертификат соответствия NV-IPB201 \(3.6\)](#)

[Приложение к сертификату соответствия NV-IPB201 \(3.6\)](#)

[Инструкция для New Vision NV-IPB201 \(3.6\)](#)

Описание

Компания ООО «ТД Редут СБ» представляет Вам New Vision NV-IPB201 (3.6)!

Условия эксплуатации

NV-IPB201 (3.6) это цилиндрическая антивандальная IP-видеокамера, предназначенная для работы на улице. Благодаря прочному корпусу с рейтингом защиты IP67 камера от New Vision надежно защищена от пыли и влаги, и не выйдет из строя, не смотря на самые жесткие условия эксплуатации. С учетом сложных климатических условий России, устройство спроектировано так, что выдерживает перепады температур от -40 до +50 градусов. New Vision NV-IPB201 (3.6) может быть установлена как в помещении, так и на улице, при этом ИК-прожектор с дальностью подсветки до 25 метров позволит вести видеонаблюдение круглые сутки, вне зависимости от условий освещения. О компенсации засветки позаботится функция BLC, реализованная на базе встроенного микропроцессора, баланс освещенности/затененности областей кадра выправит функция DWDR, а над ликвидацией шума работает цифровое шумоподавление 3DNR.

Качество изображения

Все эти функции предназначены для того, чтобы улучшить поступающее изображение. На выходе New Vision NV-IPB201 (3.6) выдает разрешение 1080P (2Mp) с частотой 25 кадров в секунду, используя методы компрессии H.265 и H.264. Стоит обратить отдельное внимание на чувствительный сенсор от Sony, 1/2.8 CMOS, и объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм, с помощью которых камера ведет съемку, так как от этих параметров зависит угол обзора и качество изображения. Светочувствительность камеры составляет 0.01лк в цвете и 0.001лк при съемке с включенной ИК-подсветкой.

Доступные функции

Устройство поддерживает ряд функций, призванных облегчить установку и эксплуатацию пользователю – бренд New Vision заботится о своих потребителях. Модель NV-IPB201 (3.6) поддерживает международный универсальный стандарт

ONVIF, позволяющий работать с большинством оборудования под видеонаблюдение. Поддерживается работа с мобильными устройствами – IOS и Android. Поддерживается функция P2P, облегчающая подключение через Интернет к камере. Отдельно стоит заметить, что модель New Vision NV-IPB201 (3.6) поддерживает технологию PoE, что позволяет запитать устройство через витую пару, не подводя отдельный кабель питания.

Устройство поддерживает приложение IMSee, через которое можно просматривать видеопоток с камер онлайн прямо на телефоне. Приложение доступно для платформ [Android](#) и [Apple](#).

Покупая SK-RN08 в компании ООО «ТД Редут СБ» Вы покупаете не только оборудование отличного качества по лучшим ценам, но и официальную гарантию производителя, а так же полное полное гарантийное и сервисное обслуживание.

Центральный офис (м. ВДНХ)

129515, Москва, ул. Кондратьюка, 3, (м. ВДНХ)

Телефоны: 8 (800) 500-09-69, +7 (495) 120-56-65

Часы работы: по будням с 10.00 до 18.00

Эл. почта: sale@redutbs.ru

Сайт: redutbs.ru