

## Специальное предложение от ООО «ТД Редут СБ»!



### HIKVISION DS-2CD2543G0-IS (2.8mm)

Купольные IP-камеры  
Артикул (ID): 69106

**Ваша цена:**  
**15 290 р.**

#### Характеристики

POE	PoE
Звук	Audio in/out
ИК-подсветка	Есть
Класс защиты	IP66
Макс. разрешение, Мпикс	4
Объектив	2.8 мм
Питание	12В DC, 1А
Рабочая температура	От -40 до +60
Размер матрицы	1/3"
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Люкс	0.01
Антивандальность	нет
Запись на SD карту	Есть

## Описание

Компания ООО «ТД Редут СБ» представляет Вам HIKVISION DS-2CD2543G0-IS (2.8mm)!

**HIKVISION DS-2CD2543G0-IS (2.8mm)** – современная IP-видеокамера, имеющая высокое разрешение 4 Мп(2688x1520). Камера представлена в форм-факторе "купольная" с корпусом белого цвета.

Камера оснащена моторизированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм.

Для хранения архива предусмотрена возможность установки карты памяти объемом до 128 Гб.

Камера имеет следующий функционал, что гарантирует высокое качество работы:

- корректирует дефекты картинки, которые вызваны разноконтрастным освещением
- подавляет шумы
- функция видеоаналитики: детектор движения, вторжения в область, оставленных и пропавших предметов, детекция лиц, детекция саботажа
- функция настройки яркости, контрастности, насыщенности, цветности
- функция отправки E-mail при наступлении программируемых событий
- тревожные входы/выходы - 1/1
- аудио вход/выход - 1/1

Камера обеспечивает бесперебойную работу в режиме день/ночь за счет наличия электромеханического ИК-фильтра и ИК-подсветки с дальностью расстояния до 10 метров, что позволяет обеспечивать видеомониторинг участков, лишенных дополнительных источников света.

Габариты (мм): 110x56,4

Вес (кг): 0,4

## **Все характеристики:**

Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS

Скорость электронного затвора Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.),

Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК

Электронный затвор 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора

Объектив 2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0

Крепление объектива M12

Угол обзора 2.8мм : по горизонтали: 98°, по вертикали: 55°, по диагонали: 114°

4мм: по горизонтали: 78°, по вертикали: 42°, по диагонали: 93°

6мм: по горизонтали: 48°, по вертикали: 27°, по диагонали: 54°

Фокусировка Вручную

Режим «день/ночь» Механический ИК-фильтр

Регулировка угла установки Поворот: -30 ° - +30 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °

Видеосжатие Основной поток: H.265/H.264

Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG

Третий поток: H.265/H.264

Профиль H.264 Main Profile/High Profile

Профиль H.265 Main Profile

Битрейт видео 31 кб/с– 16 Мб/с

Аудиосжатие G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Битрейт аудио 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-192Кбит/с(MP2L2)

Максимальное разрешение 2688×1520

Основной поток 25 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)

Дополнительный поток 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

Третий поток 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)

SVC Поддерживается

Настройки изображения Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер

Улучшение изображения 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI

Переключение «день/ночь» Авто/ по расписанию/ по тревоге

Smart видеоаналитика

Детекция движения Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Сетевое хранение NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR

Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Безопасность Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ

Совместимость ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI

Срабатывание тревоги Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища

Действия по тревоге Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи

Клиент iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200

Веб-браузер IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Интерфейсы

Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet

Аудиовход/ выход 1/1, 1 встроенный микрофон

Фильтрация шумов окружающей среды Поддерживается

Частота дискретизации 16 кГц /32 кГц /44.1 кГц /48 кГц

Тревожные интерфейсы 1 вход/ 1 выход

Локальное хранилище Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб

Кнопка сброса настроек Есть

Питание DC12В ± 25%/PoE(802.3af)

Потребляемая мощность 8.5Вт макс.

Рабочие условия -40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)

Защита IP66, IK08, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты

Дальность действия ИК-подсветки До 10м

Материал корпуса Металл/ пластик

Размеры Ø 110 × 56.4мм

Вес (нетто) 0,4кг

Покупая SK-RN08 в компании ООО «ТД Редут СБ» Вы покупаете не только оборудование отличного качества по лучшим ценам, но и официальную гарантию производителя, а так же полное полное гарантийное и сервисное обслуживание.

Центральный офис (м. ВДНХ)

129515, Москва, ул. Кондратьюка, 3, (м. ВДНХ)

Телефоны: 8 (800) 500-09-69, +7 (495) 120-56-65

Часы работы: по будням с 10.00 до 18.00

Эл. почта: [sale@redutbs.ru](mailto:sale@redutbs.ru)

Сайт: [redutbs.ru](http://redutbs.ru)