Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* «_____»_____20___г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

* Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

OSNOVO
cable transmission

Уличный PoE-сплиттер
PoE Splitter/2W

ПАСПОРТ

1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличный PoE-сплиттер PoE Splitter/2W предназначен для питания оконечных сетевых устройств, не поддерживающих технологию PoE, по локальной вычислительной сети (скоростью до 100 Мбит/с), в условиях эксплуатации вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель		PoE Splitter/2W
Назначение		PoE-сплиттер
Количество портов FE		1
Скорость передачи данных		10/100 Мбит/с
Стандарты		10/100BASE-T IEEE 802.3af IEEE 802.3u
Максимальный ток (на порт)		1A
Выходное напряжение		DC12V
Максимальная выходная мощность		12Вт
Метод подачи PoE		Метод A 1/2(+) 3/6(-) или B 4/5(+), 7/8(-)
Напряжение PoE		DC42-57V
Разъемы	Ethernet	RJ45 x 2шт.
	Питание	DC 2.1x5.5мм
Совместимые устройства		Инжекторы/коммутаторы стандартов IEEE 802.3af/at Сетевые устройства без поддержки PoE
Устойчивость к электростатическим разрядам		соотвествует станадрту ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008), уровень 3
Устойчивость к выбросу напряжения		соотвествует станадрту IEC 61000-4-5-2017 (уровень 3) при использовании внешнего устройства грозозащиты SP-IP/1000PW(ver2)
Класс защиты		IP66
Рабочая температура		-40…+60° C
Относительная влажность		до 95%
Размеры (ШхВхГ)		85x27x30 мм Длина гибких выводов – 8см

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:
https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/poe-splitter-2w

3. Комплект поставки

Сплиттер PoE Splitter/2W – 1шт;
Гермоввод – 1шт.;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончанию срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service